

➔ Εργαλεία Συγκόλλησης



AUTO-DARKENING WELDING GOGGLE**€16.00**

Αυτοκόλλητο γυαλί συγκόλλησης
Περιοχή προβολής: 95x31mm
Μέγεθος κασέτας: 108x 50,8x 5mm
Sensors: 2Light State : 3
Σκοτεινή κατάσταση: 11 / UV / IR
Προστασία: Έως DIN 16
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτόματος
Χρόνος εναλλαγής (φως σε σκοτάδι): <0,5 ms

Ονομαστικοί ενισχυτές TIG: > 30 amp
Θερμοκρασία λειτουργίας:
 -5 °C ~ + 55 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
 -20 °C ~ + 70 °C
Τροφοδοσία: Solar Panel & Lithium Battery
 2xCR1220
Αρ. Προϊόντος: AHM112

INDUSTRIAL**ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 01****€28.00**

Περιοχή προβολής: 90x35mm
Μέγεθος κασέτας: 110x90x10mm
Οπτική κλάση: 2
Κατάσταση φωτός: DIN 4
Σκοτεινή κατάσταση: Σταθερή σκιά 10
Έλεγχος σκίασης: Δεν ρυθμίζεται
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Αυτόματο
Έλεγχος ευαισθησίας: Μη προσαρμοσίμο, αυτόματο

Προστασία UV/IR: DIN16
Τροφοδοσία: Ηλιακή κυψέλη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Δεν απαιτείται αλλαγή μπαταρίας
TIG χαμηλής έντασης: >20amps (DC), >20amps (AC)
Αντοχή σε θερμοκρασίες: -5 °C ~ + 55 °C
Χρόνος μετατροπής σε σκούρο: 1/ 5000s
Χρόνος μετατροπής σε διαφανές: 0.15-0.45S Auto
Αρ. Προϊόντος: AHM009

INDUSTRIAL**ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 02****€35.00**

Περιοχή προβολής: 92 x 42mm
Κάρτα μεγέθους: 110 x 90 x 9 χιλιοστά
Αισθητήρας αισθητήρα: 2
Συχνότητα φωτισμού: DIN 4
Κατάσταση κατάστασης:
 Μεταβλητή απόχρωση, 9 ~ 13
Έλεγχος ελέγχου: Εξωτερική,
Μεταβλητή ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Πλήρως αυτόματο
Έλεγχος ευαισθησίας: AUTOUV / IR
Προστασία: DIN 16
Η παροχή ρεύματος: ηλιακά στοιχεία + 2 * CR2032

Μπαταρίες λιθίου
Προσθήκη χρόνου:
 1 / 15000S, από το φως στο σκοτάδι
Κάντε φως (καθυστερήση): 0,1-1,0
Αυτόματη TIG χαμηλής έντασης:
 >10amps (DC) >10amps (AC)
Λειτουργία περιτύλιξης: NAI
Συχν. Συναγερμού έντασης ήχου: NAI
Συνορθωτική λειτουργία: -5 °C ~ + 55 °C
Συμβουλευτική περίοδος: -20 °C ~ + 70 °C
Αρ. Προϊόντος: AHM008

INDUSTRIAL**ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 03****€49.00**

Μεγάλη περιοχή προβολής
Οπτική κλάση: 1/1/1/2
Κατάσταση φωτός: DIN
Μεταβλητή απόχρωση: 9,10,11,12,13 (9-13)
Έλεγχος σκίασης: Εξωτερική, μεταβλητή
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Αυτόματο
Έλεγχος ευαισθησίας: Χαμηλή - Υψηλή, με κουμπί επιλογής
Προστασία UV/IR: DIN16

Τροφοδοσία:
 Ηλιακή κυψέλη, μπαταρίες 2x CR2032
TIG χαμηλής έντασης (Ampereage TIG):
 >5amps (DC), >5amps (AC),
Αντοχή σε θερμοκρασίες: -5 °C ~ + 55 °C
Χρόνος μετατροπής σε σκούρο: 1/25000s
Χρόνος μετατροπής σε διαφανές: 0.1-0.8s
Αρ. Προϊόντος: AHM006

INDUSTRIAL**ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 04****€55.00**

Οπτική βαθμολογία: 1/1/1/1
Η μεγαλύτερη περιοχή προβολής: 100 x 67 mm
Αισθητήρες: 4
Κατάσταση φωτός: DIN 3
Dark State: DIN 5-9 / 9-13
Προστασία UV / IR: Έως DIN 16
Εναλλαγή χρόνου (φως σε σκοτάδι): <0,04 ms
Έλεγχος σκίασης: Inside & Stepless
Έλεγχος ευαισθησίας: Inside & Stepless
Έλεγχος καθυστέρησης (σκοτεινό στο φως):

Inside & Stepless, 0.15-0.80s
TIG ενισχυτές βαθμολογία: >2 amp
Λειτουργία άλεσης: Ναι, Μέσα
Υλικό κράνους: Νάιλον
Βάρος: 560g ± 5%
Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 (23°F) - + 55(131°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 (-4°F) - +70(158°F)
Τροφοδοσία: Ηλιακός θερμοσίφωνας & αντικαταστάσιμες μπαταρίες λιθίου 2τμχ * CR2032
Αρ. Προϊόντος: AHM001

Εργαλεία Συγκόλλησης

INDUSTRIAL



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER

€180.00

Τάση εισόδου: 220-240V
Συχνότητα: 50/60Hz
Ρεύμα εξόδου: 10-180A
Κύκλος λειτουργίας:
180A@ 40%
Τάση χωρίς φορτίο (V): 85V
Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 180A
Διάμετρος ηλεκτροδίου:
1,6-4,0mm

> Μετατροπέας IGBT
> Υποδοχή ηλεκτροδίων με καλώδιο
> 1χ σφιγκτήρας γείωσης 1 με καλώδιο
> 1χ βούρτσα σύρμα,
> 1χ κράνος εργασίας
Αρ. Προϊόντος:
ING-MMA1805

INDUSTRIAL



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ INVERTER

€250.00

Τεχνολογία μετατροπέα IGBT
Τάση εισόδου(V): 1~220-240
Συχνότητα (HZ) : 50/60
Ρεύμα εξόδου (A):10-200
Κύκλος εργασιών (%):
200A@60%
Τάση χωρίς φορτίο(V):70
Μέγιστο ρεύμα εξόδου(A):
200

Διάμετρος ηλεκτροδίου
(mm):1.6-5.0
> Με στήριγμα ηλεκτροδίων 1 τετραγωνικού με καλώδιο
> Με 1 γείωση γείωσης με καλώδιο
> Με 1 βούρτσα σύρμα και κράνος 1 κουμπιού
> Συσκευασμένο από χαρτοκιβώτιο
Αρ. Προϊόντος: **ING-MMA2006**

INDUSTRIAL

**SUPER
SELECT**



ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ MMA INVERTER 120A

€89.00

Τεχνολογία μετατροπέα IGBT
Τάση εισόδου(V): 1~230
Συχνότητα (HZ) : 50/60
Ρεύμα εξόδου (A):10-120
Κύκλος εργασιών (%):
120A @ 20%
Τάση χωρίς φορτίο(V): 80
Μέγιστο ρεύμα εξόδου(A):
120

Διάμετρος ηλεκτροδίου
(mm):1.6-3.2
> Με 1 θήκη ηλεκτροδίου με καλώδιο.
> Με 1 σφιγκτήρα γείωσης με καλώδιο.
> Με 1 βούρτσα σύρμα και 1 κράνος.
Αρ. Προϊόντος: **ING-MMA1202E**

INDUSTRIAL

**SUPER
SELECT**



ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ MMA INVERTER 160A

€109.00

Τεχνολογία μετατροπέα IGBT
Τάση εισόδου(V): 1~230
Συχνότητα (HZ) : 50/60
Ρεύμα εξόδου (A):10-160
Κύκλος εργασιών (%):
160A @ 20%
Τάση χωρίς φορτίο(V): 75.3
Μέγιστο ρεύμα εξόδου(A):
160

Διάμετρος ηλεκτροδίου
(mm):1.6-4.0
> Με 1 θήκη ηλεκτροδίου με καλώδιο.
> Με 1 σφιγκτήρα γείωσης με καλώδιο.
> Με 1 βούρτσα σύρμα και 1 κράνος.
Αρ. Προϊόντος: **ING-MMA1602E**

ΧΑΦΚΙΑ 40W

€9.00

INDUSTRIAL



Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Ισχύς εισόδου: 40W
Προθέρμανση: ώρα: 3 ~ 5 λεπτά
 Ευθεία κεφαλή
 Με ένα κομμάτι στήριξης
 Αντικαταστάσιμη άκρη μεγάλης διάρκειας
 Αρ. Προϊόντος: **SI0248**

ΧΑΦΚΙΑ 60W

€11.00

INDUSTRIAL



Τάση: 220-240V~50/60Hz
Ισχύς: 60W
Χρόνος προθέρμανσης: 3 ~ 5 λεπτά.
 › Λυγισμένο, επίπεδο κεφάλι
 › Με ένα κομμάτι στήριξης
 › Αντικαταστάσιμη άκρη μεγάλης διάρκειας.
 Αρ. Προϊόντος: **SI0368**

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 3"

€4.00

Δύναμη έλξης: 25lbs
Μέγεθος: 3"
Γωνίες: 45°, 90°, 135°
Υλικό: Μαγνήτης και χάλυβας.
 Αρ. Προϊόντος: **AMWH25031**



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 4"

€6.00

Δύναμη έλξης: 50lbs
Μέγεθος: 4"
Γωνίες: 45°, 90°, 135°
Υλικό: Μαγνήτης και χάλυβας.
 Αρ. Προϊόντος: **AMWH50041**



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 5"

€11.00

Δύναμη έλξης: 75lbs
Μέγεθος: 5"
Γωνίες: 45°, 90°, 135°
Υλικό: Μαγνήτης και χάλυβας.
 Αρ. Προϊόντος: **AMWH75051**



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

€70.00

Τάση:
 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Ισχύς: 800W / 1500W
Θερμορυθμιστής: 0 - 300 °C
 › Με πρίζες θέρμανσης 20, 25, 32, 40, 50, 63mm

› Με ταινία μέτρησης 1τμχ
 › Με κοπτικό σωλήνα 1τμχ
 › Με εξάγωνο κλειδί 1 τεμ
 › Με καταβίδι 1τμχ
 Αρ. Προϊόντος: **PTWT215002**



ELECTRIC HOLDER 300A

€5.90

Ρεύμα: 300A
 Αρ. Προϊόντος: **WAH3008**

ELECTRIC HOLDER 500A

€7.50

Ρεύμα: 500A
 Αρ. Προϊόντος: **WAH5008**

› Μοναδικός και νέος σχεδιασμός
 › Κατάλληλο για μηχανή συγκόλλησης MMA

